



## Victoria Spinnewiel

Gebroken blokkeer pin repareren  
(artikelnummer SR0178)

Benodigd gereedschap:

- Spijkertje en hamer
- Boor met 3 mm boor
- Zelftappende schroef en bijpassende kruiskop schroevendraaier
- Vervangende blokkeerpin (artikelnummer SR0178)

Instructies (zie foto's op de volgende bladzijde):

- 1) Neem het wiel uit de tas.
- 2) Tik een kleine spijker in het midden van de gebroken steel van de trekknop om een klein gaatje te maken. Dit gaatje zorgt ervoor dat de boor er straks recht ingaat. Verwijder dit spijkertje en maak het gat iets groter en dieper door er met een 3 mm boor
- 3) Draai een kleine schroef in dit gaatje. Hiermee creëer je een knop waarmee je de resten van de oude knop kunt verwijderen.
- 4) Verwijder de zwarte afdekkap aan de andere zijde van de trekknop (houd het apart om later weer terug te kunnen plaatsen).
- 5) Trek aan de aangebrachte schroefkop om blokkeerpen te ontgrendelen en vouw het spinnewiel open.
- 6) De verticale staander kan dankzij de rubberen stop niet verder. Deze stopper is vastgezet met een schroef. Verwijder met de kruiskopschroevendraaier deze schroef. Houd deze apart om later terug te kunnen plaatsen.
- 7) Trek weer aan de tijdelijke schroefkop van de blokkeerpen en vouw de verticale staander verder naar achter. Hierdoor wordt het mogelijk om de resten van de gebroken trekknop te verwijderen en de vervangende te plaatsen.
- 8) Schuif de vervangende pin van de trekknop in het gat, zover dat het gedraaide einde uitsteekt
- 9) Schroef de nieuwe knop stevig vast op het gedraaide einde van de nieuwe trekpen
- 10) Druk het zwarte afdekkapje weer op andere zijde.
- 11) Zet de staander weer verticaal en plaats de rubberen stopper (die je in stap 6 verwijderde) weer terug. Zorg dat je hetzelfde schroefgat weer gebruikt.
- 12) Als er nog wat beweging is tussen de stander en de stopper, draai dan de schroef van de stopper iets los en draai de stopper zo dat de staander goed vaststaat.

## Foto's bij de instructie



STAP 1: Haal Victoria uit de tas



STAP 2: boor een gaatje in de steel van de afgebroken knop



STAP 3: draai een schroef in het geboorde gaatje



STAP 4: Verwijder de afdekkap



STAP 5: Trek aan de schroef en vouw het wiel open



STAP 6: Verwijder de stopbuffer



STAP 7: Verwijder de defecte pen



STAP 8: Duw de nieuwe pin in het gat



STAP 9: draai de nieuwe knop op de pin



STAP 10: zet het afdekkapje er weer op



STAP 11: zet de stopbuffer er weer op



STAP 12: Stel de positie van de buffer af zodat de staander goed vast staat