



## Megado

2e scheerboom, 2nd warp beam, Zweiter Kettbaum

### Montage 2e scheerboom

- \* Schuif multiplex blokje A over de as van de scheerboom (Q tegen Q) en schroef het met de 4 langste schroeven vast.
- \* Daarna het palwiel B vastschroeven met de 4 kleinere schroeven. Let op dat het palwiel juist gemonteerd wordt met de verzonken gaten naar buiten.
- \* Bevestig de 2e strijkboom C aan beide houders D en schuif ze over de 1e strijkboom E.
- \* Monteer de 2e scheerboom met de houten steunen F aan de achterstaanders van het getouw. De steun met pal komt onder remschijf

### Assembly of the second warp beam.

- \* Attach wooden piece A with the longest 4 screws onto the beam end (Q against Q)
- \* Slip the ratchet wheel B, with the countersunk screw holes facing out onto the beam end and attach it with the smaller 4 screws.
- \* Mount the 2nd. back beam C onto the 2 support parts D and slip it over the 1st. back beam E.
- \* Attach the 2nd warp beam with the wooden supports F onto the back verticals of the loom frame. The support with the pawl comes under the brake disc.

### Die Montage des zweiten Kettbaums

- \* Schiebe Blöckchen A über die Achse des Kettbaumes und schraube es fest mit den 4 längeren Schrauben.
- \* Sperrrad B festschrauben mit den 4 kleineren Schrauben. Die versenkten Schraublöcher müssen nach aussen.
- \* Befestige den 2. Streichbaum an die beiden Hältern D und schiebe sie über den 1. Streichbaum des Webstuhls.
- \* Montiere den 2. Kettbaum mit den Holzteilen F an die Hinterständer des Webstuhls. Holzteil mit Sperrklinge muss unter die Bremsscheibe montiert werden.

